EXTINTOR DE 1,5 GL TIPO K
A PRESIÓN EN ACERO INOXIDABLE

COLFADEXT Seguridad Industrial

DESCRIPCIÓN

Equipo portátil ensamblado con cilindro en lámina de acero inoxidable, con acabado brillante. Provisto con una válvula en bronce ,un sistema de accionamiento rápido (manija y palanca) con un indicador de presión de caja metálica (manómetro) de 125 psi y una manguera flexible con terminal de salida en boquilla; la cual esta diseñada para descargar el agente en forma de abanico que minimiza el riego de salpicadura de la grasa.

Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el transporte y la movilidad; sus accesorios optimizan el desempeño durante la descarga y su agente extintor genera una capa que irrumpe la reacción en cadena, permitiendo así el rápido decenso de la temperatura, contralando la reignición del fuego mientras de enfría.

Fabricado y probado bajo las normas técnicas NFPA-10.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O CARACTERÍSTICAS

• **FUEGO CLASE:**	A y K
• **CONDUCTOR ELÉCTRICO:**	Si
• **ANILLO DE VERIFICACIÓN:**	Si
• **MANGUERA:**	Caucho lona 3/8”
• **PRESIÓN DE SERVICIO MANGUERA:**	300 psi
• **COLOR MANGUERA:**	Negra
• **LONGITUD MANGUERA:**	49 cm
• **PRESIÓN DE SERVICIO EXTINTOR:**	125 psi
• **PRUEBA HIDROSTÁTICA CILINDRO:**	250 psi
• **ALCANCE HORIZONTAL DESCARGA:**	2,4 a 3,1 m
• **TIEMPO DE DESCARGA:**	50 segundos
• **CARGA AGENTE EXTINTOR:**	1.5 gl
• **PESO TOTAL CARGADO:**	6 Kg
• **AGENTE EXPELENTE**	Nitrógeno (N_2)
• **AGENTE EXTINTOR:**	Acetato de potasio
• **ALTURA TOTAL:**	49 cm
• **DIÁMETRO CILINDRO:**	55 cm

REFERENCIA PARA PEDIDOS

EXTINTOR 1,6 GAL TIPO K P/COCINAS

RECOMENDACIONES : Recargue inmediatamente después de su uso, protejalo de la intemperie, el mantenimiento o recarga se debe realizar por personal técnico autorizado por el fabricante y utilizando las normas técnicas aplicables NTC 2885,NTC 3808 y NFPA 10.

CALLE 64F # 72A - 30 BOGOTA / COLOMBIA - Tel: (+57) 601 5643628 / LINEA WHATSAPP +57 313-3597002
E-mail: comercial@colfadext.com Website: www.colfadext.com